

## 2062 Empaquetadura de Fibra Acrílica Grafitada

### Material:

La empaquetadura Quimgax® 2062 posee sección cuadrada, es fabricada con fibras de acrílico e impregnada con lubricantes especiales a base de petróleo y acabado en grafito.

### Propiedades:

Las características de los hilos usados en su confección resultan en una empaquetadura con elevada resistencia mecánica y el acabado en grafito reduce el coeficiente de roce con ejes, guantes y hastes de válvulas.

### Aplicaciones / Beneficios:

Recomendadas para trabajar en bombas, válvulas y otros equipos, en procesos con agua caliente o fría, dulce o salada. Empaquetaduras **para servicios de baja exigencia\*, de bajo costo**, con un tipo de construcción que le confiere alta flexibilidad, facilitando su manipulación y aplicación.

### No indicada para:

Procesos con ácidos o bases concentradas y con sólidos en suspensión.

| Límites de Trabajo |      |                 |    |
|--------------------|------|-----------------|----|
| Temperatura (°C)   |      | Presión (bar)   |    |
| Mínima             | -100 | Rotativos       | 15 |
| Máxima             | 230  |                 |    |
| pH                 |      | Velocidad (m/s) |    |
|                    | 4-10 |                 | 8  |



| Embalaje Standard |     |      |      |     |      |     |      |      |       |      |      |      |      |
|-------------------|-----|------|------|-----|------|-----|------|------|-------|------|------|------|------|
| Medida            | mm  | 3,2  | 4,8  | 6,4 | 7,9  | 9,5 | 11,1 | 12,7 | 14,3  | 15,9 | 19,1 | 22,2 | 25,4 |
|                   | pul | 1/8  | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2  | 9/16  | 5/8  | 3/4  | 7/8  | 1    |
| Embalaje (±10%)   |     | 2 Kg |      |     | 5 Kg |     |      |      | 10 Kg |      |      |      |      |

### Suministro:

Las Empaquetaduras son suministradas en rollos envueltos por PVC encogible transparente y con logomarca

MONTAJES - REPARACIONES - MANO DE OBRA ESPECIALIZADA - PARADAS DE PLANTA -  
 INGENIERIA Y MEJORA - ESTANDARIZACION DE REPUESTOS - PLANES DE OPTIMIZACION Y  
 LUBRICACION - REPARACION DE BOMBAS - VALVULAS Y CILINDROS - CAPA PROTECTORA CONTRA  
 ABRASION CORROSION Y ATAQUES QUIMICOS - REPARACION MONTAJE Y EMPALMES  
 DE CINTAS TRANSPORTADORAS - ENGOMADOS ESPECIALES

Somos una empresa en proceso de implementación de las NORMAS ISO 9001 : 2008  
 FABIO PURITA y CIA SRL. Soluciones Industriales. Monseñor Búfano 4224 (cp. 1754) San Justo Pcia BsAS.